

Kuchyňské stroje
Varná zařízení
Vakuové baličky
Horkovzdušné pece



STOLNÍ ZAŘÍZENÍ



NORDline

NEW NOVINKA

ELOX OCHRANA
PROTI
KOROZI

MS 250

NÁŘEZOVÝ STROJ

Nářezový stroj je vyroben z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, a tím je chráněn proti korozi.

Eloxovaný povrch hliníku zaručuje jednoduché čištění a stejně tak práci bez zbytků potravin.

Nářezový stroj je poháněn motorem o výkonu 180 W, má tloušťku krájení 0–12 mm, která je plynule regulovatelná.



MS 250

Výkon (W)	180
Tloušťka řezu (mm)	0 – 12
Velikost nože (Ø mm)	250
Rozměry Š x H x V (cm)	48 x 38 x 37
Cena	8 290 Kč

NORDline

NEW NOVINKA

ZPĚTNÝ
CHOD10
hodin KONTINUÁLNÍ
CHOD

MG 12

MLÝNEK NA MASO

Výkonný mlýnek na maso je vyroben z kvalitních materiálů a je schopen zajistit kontinuální chod až 10 hodin. Samozřejmostí je zpětný chod a ochrana před ucpáním.

- nerezový nůž
- děrovaný kotouč



MG 12

Výkon	800 W / 230 kg / hod.
Rychlost otáček (ot. / min.)	200
Kontinuální chod (hod.)	10
Rozměry Š x H x V (cm)	35 x 52,5 x 43,2
Cena	11 690 Kč



HD-04

HD, VL

HOT-DOG, VODNÍ LÁZEŇ

HOT-DOG

- čtyřtrnový ohřivač párků a rohlíků • nerez opláštění
- vypínač a kontrolka chodu • regulace teploty 50 – 90 °C
- samostatné ovládání trnů a nádoby
- skleněná nádoba na párky • napětí 230 V / 50 Hz

VODNÍ LÁZEŇ

- vodní lázeň GN 1/1 • kontrolka chodu a vyhřívání
- regulace teploty 30 – 90 °C • topné těleso pod dnem vany
- výpustný ventil • napětí 230 V / 50 Hz



VL-01



	HD-04	VL-01
Příkon (kW)	0,3 + 0,3	1,2
Čistá váha (kg)	9,7	7,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	–	30,5 x 50,5 x 16
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	54 x 34 x 36	34 x 53,5 x 24,5
Cena	4 790 Kč	2 990 Kč

FR

FRITÉZY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- fritézy bez výpusti • opláštění nerez AISI 304
- koš nerez AISI 201 • studená zóna
- regulace teploty 50 – 200 °C
- kontrolka chodu a vyhřívání • hlavní vypínač
- napětí 230 V / 50 Hz



FR-66B



FR-06B

	FR-06B	FR-66B
Kapacita oleje (l)	6	6+6
Max. potravin na koš (kg)	1,5	2 x 1,5
Příkon (kW)	3	3+3
Napětí (V)	230	230
Čistá váha (kg)	6	9,5
Rozměry koše Š x H x V (cm)	20 x 22 x 10	2 kusy – 20 x 22 x 10
Rozměry Š x H x V (cm)	29,5 x 54 x 36	59 x 54 x 36
Cena	3 190 Kč	5 790 Kč



NASTAVENÍ
DOBY SVÁŘENÍ



DIGITÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ



▼ ECO-MINI

ECO

EXTERNÍ VAKUOVÉ BALIČKY

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- určena do menších provozů
- vhodná pro balení potravin bez většího množství tekutiny (šunka, sýr, káva, atd.)
- vakuová pumpa bez oleje
- bez podstavce pro umístění na pracovní desce
- vakuování do dvouvrstvých vroubkovaných sáčků
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ ECO-ELIX

	ECO-MINI	ECO-BIG	ECO-SMALL	ECO-ELIX	ECO-MEDIUM
Režim vakuování	poloautomatické	poloautomatické	automatické / manuální	poloautomatické	poloautomatické
Ovládací panel	analogický	analogický	digitální	digitální	digitální
Svařovací lišta (cm)	35	45	35	40	50
Sací výkon vakuové pumpy (l / min.)	20	20	20	20	40
Váha (kg)	8	10	8	9	12
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	37 x 24 x 13	47 x 24 x 13	37 x 28 x 17	42 x 28 x 17	52 x 28 x 17
Cena	9 290 Kč	12 990 Kč	10 890 Kč	13 590 Kč	19 290 Kč



AUTOMATICKÉ
OTEVÍRÁNÍ VÍKA



NASTAVENÍ
DOBY SVÁŘENÍ



DIGITÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ



▼ ECO-PACK

ECO

KOMOROVÉ VAKUOVÉ BALIČKY

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- určena do náročných provozů
- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin
- automatický systém vakuování
- s olejovou vakuovou pumpou
- digitální ovládací panel s displejem
- nerezové provedení
- vakuování do hladkých i dvouvrstvých vroubkovaných sáčků
- lisovaná vana komory se zaoblenými rohy
- průhledné horní víko • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- přípojka na plyn (použití plynu vhodné pro odstranění stop okolního vzduchu a vlhkosti, proti šíření bakterií a plísní atd.) – cena 6 490 Kč



▼ ukázka vakuování

	ECO-TYPE	ECO-MIX	ECO-FLEX	ECO-PACK	ECO-TOP
Režim vakuování	automatické	automatické	automatické	automatické	automatické
Ovládací panel	digitální	digitální	digitální	digitální	digitální
Svařovací lišta (cm)	25	30	35	40	50
Sací výkon vakuové pumpy (m ³ / hod.)	6	6	8	12	12
Váha (kg)	30	35	40	45	60
Rozměry komory Š x H x V (cm)	26 x 30 x 11	31 x 35 x 12	36 x 40 x 18	41 x 45 x 20	50 x 46 x 20
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	32 x 50 x 27	37 x 53 x 25	43 x 53 x 37	47 x 55 x 40	56 x 61 x 41
Cena	33 790 Kč	38 790 Kč	44 690 Kč	49 990 Kč	59 990 Kč



AUTOMATICKÉ
OTEVÍRÁNÍ VÍKA



NASTAVENÍ
DOBY SVÁŘENÍ



DIGITÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ



▼ ECO 90/BIS

ECO

VOLNĚ STOJÍCÍ VAKUOVÉ BALIČKY

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

model ECO L 1 svařovací lišta

modely ECO BIS 2 svařovací lišty

- určena do náročných provozů
- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin
- automatický systém vakuování s olejovou vakuovou pumpou
- digitální ovládací panel s displejem • nerezové provedení
- vakuování do hladkých i dvouvrstvých vroubkovaných sáčků
- lisovaná vana komory se zaoblenými rohy
- průhledné horní víko • kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz (ECO 45), napětí 380 V / 50 Hz (ECO 55, ECO 90)

NA OBJEDNÁVKU

- přípojka na plyn (použití plynu vhodné pro odstranění stop okolního vzduchu a vlhkosti, proti šíření bakterií a plísní atd.) – cena 6 490 Kč



	ECO 45/L	ECO 45/BIS	ECO 55/BIS	ECO 90/BIS
Režim vakuování	automatické	automatické	automatické	automatické
Ovládací panel	digitální	digitální	digitální	digitální
Svařovací lišta (cm)	45	2 x 45	2 x 55	90 / 50
Sací výkon vakuové pumpy (m ³ / h)	25	25	60	100
Váha (kg)	80	115	180	220
Rozměry komory Š x H x V (cm)	46 x 50 x 22	56 x 46 x 22	72 x 57 x 22	92 x 57 x 22
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	56 x 64 x 105	68 x 63 x 105	84 x 73 x 105	104 x 73 x 105
Cena	90 590 Kč	107 890 Kč	157 290 Kč	204 190 Kč



PNEUMATICKÉ
OTEVÍRÁNÍ VÍKA



DENNÍ
KAPACITA



VG 600 LCD

ZATAVOVACÍ VAKUOVÁ BALIČKA

STANDARDNÍ PŘÍKON

- určena pro průmyslové využití ve výrobnách, výdejnách jídel apod.
- automatický pracovní cyklus (odsání vzduchu z vaničky s potravinou, dávkování inertního plynu, navaření fólie)
- bez podstavce pro umístění na pracovní desce
- maximální rozměr misky: 26,5 x 32,5 cm
- automatický ořez při balení vaniček GN 1/2, u ostatních rozměrů manuálně
- pneumatické svařování s max. tlakem 3/4 BAR
- doporučená max. denní kapacita – 300 cyklů
- nerezové provedení • napětí 230 V / 50 Hz
- možnost výběru při objednání – formy vaniček:
1× GN 1/2, 2× GN 1/4, 4× GN 1/8

	VG 600 LCD
Ovládací panel	LCD + sensor VAC
Sací výkon vakuové pumpy (m ³ /hod.)	20
Příkon (W)	1800
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	61 x 60 x 56
Cena	176 990 Kč

6

NORDline

VNITŘNÍ
VENTILAČNÍ
SYSTÉMMINUTOVÝ
ČASOVAČVYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ

▼ FEM03NEPSV

NERONE

HORKOVZDUŠNÉ PECE

STANDARDNÍ PŘÍKON

Nerone FEM04NE595V	4 rošty – 44 x 35 cm
Nerone FEM03NEPSV	3 rošty – 60 x 40 cm
Nerone FEM04NEGNV	4 ks GN 1/1 (nejsou součástí)

- dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý vnitřní ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- zaoblené vnitřní hrany • dvojitě prosklené dveře
- lehce vyměnitelné těsnění – zámkový systém
- vnitřní osvětlení • manuální ovládání
- termostat 280 °C • 60 minutový časovač
- lehce vyjmutelné boční vodící kolejničky pro snadnou údržbu
- maximální bezpečnost a spolehlivost garantována evropskou výrobou
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ FEM04NE595V



▼ FEM04NEGNV



▼ detail roštů

	FEM04NE595V	FEM04NEGNV	FEM03NEPSV
Verze	elektrická – manuální	elektrická – manuální	elektrická – manuální
Rošty (cm)	4 ks 44 x 35	4 GN 1/1*	3 ks 60 x 40
Vzdálenost mezi rošty (cm)	8,4	8,4	8,4
Celkový příkon (kW)	3,12	3,12	3,12
Váha (kg)	34	37	36
Vnitřní rozměry komory Š x H x V (cm)	46,4 x 42 x 37	56 x 43,2 x 37	65 x 42 x 35
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	58,9 x 66,3 x 58	68,6 x 66 x 58	77,5 x 55,9 x 56
Cena	13 250 Kč	15 570 Kč	17 200 Kč

* GN nejsou součástí